LINHA Slim

Nobreak Interativo

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Compacto, moderno e eficiente, o Nobreak Slim protege seus equipamentos como TVs, desktops, modens, roteadores, câmeras e outros eletrônicos. Conta com modelos de 600VA a 3000VA, com 4 ou 6 tomadas padrão NBR 14136.

Bivolt automático, religa automaticamente após queda de energia, carregamento inteligente da bateria e a função DC Start, que permite ligar mesmo sem rede elétrica.

- Religamento automático
- 6X até 6 tomadas
- USB inteligente
- Expansão de autonomia
- Tomada USB 5V / 2A



*SLIM VIEW

*SLIM

*SLIM LED

UPS PRO

LINHA SLIM NOBREAK INTERATIVO

Especificação SLIM | SLIM VIEW | SLIM LED								
Potência	600VA	800VA	1000VA	1200VA	1400VA	1800VA	2000VA	3000VA
Capacidade	300W	400W	500W	600W	700W	1080W	1200W	1800W
ENTRADA								
Tensão de Entrada	(Bivolt) ou 120V ou 220V							
Faixa de Tensão	95VAC-142VAC / 192VAC-245VAC							
Frequência	50Hz ± 5Hz ou 60Hz ± 5Hz (Auto Sensing)							
SAÍDA								
Tensão de Saída	(Bivolt 120V / 220V Seleção Manual), ou 120V ou 220V							
Porta USB (Slim Led)	5V2A							
Faixa de Tensão	120VAC / 220VAC ± 10%							
Frequência	50Hz ± 1Hz or 60Hz ± 1Hz (Seleção Automática)							
Taxa de Transferência	2-8ms, 13ms Max							
Forma de Onda (Modo Bateria)	Senoidal por Aproximação							
BATERIA								
Tensão da Bateria AC	12V		24V			48V		
Quantidades de Bateria	1 Bateria 7AH		2 Baterias 7AH			4 Baterias 7AH		
Opção para Banco Externo	Sim (Opcional)							
DISPLAY								
LCD Display (Slim View)								
LED Display (Slim Led)	Led Verde	Rede Presente						
	Led Amarelo	Modo Bateria						
	Led Vermelho	Falha						
PROTEÇÃO								
Todas as Proteções	Curto Circuito, Sobrecarga e Descarga Excessiva							
ALARMES								
Modo Bateria	A Cada 10 Segundos							
Bateria Baixa	A Cada Segundo							
Sobrecarga	A Cada 0,5 Segundos							
Falha	Constante							
ESTRUTURA FÍSICA								
Dimensão Aprox. CxLxA (mm) e Kg	Modelos Monovolt	305x85x140	332x125x193					
		5kg	10,5kg					
	E/S Bivolt ou Bivolt S/15	305x85x140	332x125x193			396x150x233		396x150x233
		5,8kg	10,9kg			20,5kg		21kg
AMBIENTE OPERACIONAL								
Umidade	0-90%RH @ 0-40°C (Sem Condensação)							
Ruído	Menos de 40dB (Espaçamento de 1m)					Menos de 45dB (Espaçamento de 1m)		
GERENCIAMENTO								
Porta de Comunicação	USB/RJ45 Opcional							

*Reservamos o direito de realizar alterações sem aviso prévio.

GARANTIA UPS | 18 meses

LINHA SLIM

Nobreak Slim View Pro

CARACTERÍSTICAS GERAIS


O Nobreak Slim View Pro oferece alto desempenho e proteção com tecnologia DSP e forma de onda senoidal pura. Com estabilização interna True RMS, **garante tensão de saída estável em qualquer condição, além de sinalização visual e sonora completa.**

Possui carregador inteligente, proteção total para os equipamentos e gabinete metálico com pintura epóxi. Conta com entrada bivolt automática, saída bivolt selecionável, fator de potência 0.7 e display LCD. **Ideal para quem busca confiabilidade e eficiência em ambientes críticos.**



UPS PRO

LINHA Slim Nobreak Slim View Pro

MODELO		SLIM VIEW PRO 3000VA	
Entrada	Tensão de Entrada	120V ou 220V Bivolt Automático	
	Faixa de Tensão	90V-150V/180V-260V & 90V-155/175V-265V	
	Faixa de Frequência	40Hz-70Hz (Auto Sensing)	
	Fase	Monofásico FNT ou FFT	
Saída	Tensão de Saída	120V ou 220V Selecionável	
	Regulação de Tensão Modo Bateria	120V +- 10% / 220v/V +- 10%	
	Faixa de Frequência	50Hz+-1Hz ou 60Hz+-1Hz	
	Tempo de Transferência	2-10ms	
	Forma de Onda	Senoidal Pura	
Bateria	Tensão da Bateria	72V	
	Número de Baterias	9AH*6	
	Corrente de Recarga	Cerca de 1.5A	
Indicadores	LCD Display		
Proteções	Todas as Proteções	Curto Circuito, Sobrecarga e Descarga Excessiva	
Alarme	Modo Bateria	A Cada 30 Segundos	
	Bateria Baixa	A Cada 0,5 Segundos	
	Sobrecarga	A Cada 0,5 Segundos	
	Falha	Constante	
Físico	Dimensões C x L x A	368x144x211	134x481x627(Rack 3U)
	Peso	31Kg	36Kg
Ambiente	Umidade	0-90%RH@0-40°C (Sem Condensação)	
	Nível de Ruído	Menos de 45dB (Distancia 1M)	
Comunicação	Porta Comunicação	USB&RS232&SNMP	

*Reservamos o direito de realizar alterações sem aviso prévio.

GARANTIA UPS | 12 meses